

## Метанол (CH<sub>3</sub>OH), марка Б

Производитель: ОАО «Акрон»

Технические требования: ГОСТ 2222-95

### Основные технические характеристики

Основные показатели	Нормы для марки Б ОКП 24 2111 0140
Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость без нерастворимых примесей
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	0,791–0,792
Смешиваемость с водой	Смешивается с водой без следов помутнения и опалесценции
Температурные пределы:	
- предел кипения, °С	64,0–65,5
- 99% продукта перегоняется в пределах, °С, не более	1,0
Массовая доля воды, %, не более	0,08
Массовая доля свободных кислот в пересчете на муравьиную кислоту, %, не более	0,0015
Массовая доля альдегидов и кетонов в пересчете на ацетон, %, не более	0,008
Массовая доля летучих соединений железа в пересчете на железо, %, не более	0,0005
Испытание с перманганатом калия, мин, не менее	30
Массовая доля аммиака и аминсоединений в пересчете на аммиак, %, не более	-
Массовая доля хлора, %, не более	0,001
Массовая доля серы, %, не более	0,001
Массовая доля нелетучего остатка после испарения, %, не более	0,002
Удельная электрическая проводимость, см/м, не более	-
Массовая доля этилового спирта, %, не более	-

### Описание

<b>Получение</b>	Производится каталитическим синтезом из оксидов углерода и водорода.
<b>Применение</b>	Метанол применяется в качестве полупродукта для многих промышленных синтезов. Основное направление дальнейшей переработки метанола – производство формалина, используемого для получения карбамидоформальдегидных смол, пластических масс и синтетических волокон. Кроме того метанол применяется для получения высокооктановой добавки к топливу (при этом мощность двигателя повышается, а количество выхлопных газов резко снижается), для синтеза протеина (белково-витаминного концентрата), для производства уксусной кислоты, уротропина, фотопленки, диметилтерефталата, ядохимикатов.
<b>Упаковка и транспортировка</b>	Метанол транспортируют в специальных железнодорожных цистернах без нижнего сливного прибора, автоцистернах, стальных бочках вместимостью 200 дм <sup>3</sup> в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировке необходимо соблюдать условия герметичности груза, защиты от падений и разрушений. Строго запрещается транспортировка метанола вместе с кислотами, кислотными ангидридами, сильными окислителями, щелочными металлами, легко воспламеняющимися и горючими веществами, химическими веществами для пищевой продукции. Запрещаются остановки транспортного средства с грузом вблизи жилых районов и скоплений людей.

---

**Условия хранения** Продукт хранят в герметичных емкостях, в затененных проветриваемых складских помещениях вдали от источников тепла, искр, попадания прямых солнечных лучей, отдельно от окислителей. Температура хранения не должна превышать 30 °С.

Гарантийный срок хранения метанола – 6 месяцев со дня изготовления.

---

**Требования безопасности** Метанол – бесцветная ядовитая и легковоспламеняющаяся жидкость. По степени воздействия на организм человека – умеренно опасное вещество (относится к 3 классу опасности).

При работе с метанолом применяют средства индивидуальной защиты.