

# ТУКОСМЕСЬ\*

## марка NPK 24:8:8+2S

СТО 00203789-064-2018

Используется для основного предпосевного внесения, а также в качестве подкормки. Однородна по гранулометрическому составу. Применяется на всех видах почв и под все сельскохозяйственные культуры, где требуется контролируемое внесение питательных элементов.



### ВНЕШНИЙ ВИД: СМЕСЬ ГРАНУЛИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ

МАССОВАЯ ДОЛЯ ОБЩЕГО АЗОТА (N), %	24 ± 2
-----------------------------------	--------

### МАССОВАЯ ДОЛЯ УСВОЯЕМЫХ ФОСФАТОВ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА

ПЕНТАОКСИД ФОСФОРА (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ), %	8 ± 1
--	-------

МАССОВАЯ ДОЛЯ КАЛИЯ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА ОКСИД КАЛИЯ (K <sub>2</sub> O), %	8 ± 1
--	-------

МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, %	2 ± 1
-----------------------	-------

МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, %, НЕ БОЛЕЕ	0,7
---------------------------------	-----

### ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ. МАССОВАЯ ДОЛЯ ГРАНУЛ РАЗМЕРОМ:

- ОТ 1 ДО 4 ММ, %, НЕ МЕНЕЕ	90
-----------------------------	----

РАССЫПЧАТОСТЬ, %, НЕ МЕНЕЕ	100
----------------------------	-----

\* состоит из агрохимикатов: Азофоска (нитроаммофоска) марка NPK(MOP) 16:16:16, Азофоска (нитроаммофоска) марки: NPKS(MOP) 22:15:0:7, NPKS(MOP) 18:6:18:2+Mg, Селитра аммиачная марка Б

### УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Отгружают насыпью; в мешках, контейнерах (МКР).  
Продукт обрабатывают кондиционирующими добавками для исключения слеживания при транспортировке и хранении.

Транспортируют всеми видами транспорта (кроме воздушного) в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на данном виде транспорта. При транспортировке необходимо предохранять продукт от влаги, воздействия солнечных лучей и разрыва упаковки.

Тукосмеси, упакованные в полиэтиленовую или полипропиленовую тару, хранят в крытых и сухих складах, защищающих продукт от увлажнения и попадания солнечных лучей.

Удобрения, отгруженные насыпью, хранят на складах с регулируемой температурой и влажностью воздуха отдельно от других материалов и веществ.

Не допускается хранение с органическими веществами, восстановителями, окислителями и горючесмазочными маслами.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Система менеджмента качества ПАО «Акрон» сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 9001



### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ПАО «Акрон»  
г. Великий Новгород, Россия, 173012  
телефон: +7 (8162) 99-62-54  
факс: +7 (8162) 99-66-63  
root@vnov.acron.ru  
www.acron.ru